

Carla Muschio
Senza bordi



La destinataria di questo golf desiderava un sottogiacca leggero, ma caldo. Abbiamo scelto un filato di lana merino con una percentuale di mohair. Lavorato con ferri del 3 ½, ha reso molto. Sono serviti 5 gomitoli da 50 gr, l'ultimo appena iniziato.

La signora cercava un color ruggine. Nel negozio dove abbiamo comperato la lana l'avevano, ma in quantità insufficiente. Il filato che alla fine è stato scelto è un ruggine che presenta delle sfumature grigie irregolari. Sono state reputate accettabili e in effetti sono risultate gradevoli.

È stata la destinataria, un'artista, a produrre questo modello. Io sono stata solo l'esecutrice.

Il modello si caratterizza per l'assenza di bordi. L'unica decorazione è una treccia che segna ogni pezzo del raglan così che, cucito, il raglan presenta due trecce affiancate.

L'idea di evitare i bordi nelle maglie nacque, a mia memoria, verso la fine del XX secolo. Per l'industria della maglia, questo significava un risparmio di mano d'opera che permetteva di abbassare i prezzi o aumentare i profitti. Per chi, come me, semplicemente lavora a maglia, la cancellazione dei bordi fu un'idea creativa da esplorare.

Ecco come è stato realizzato questo golf.

Davanti Avviare 95 mm. Lavorarle a maglia rasata. All'altezza di 45 cm scalfare 3 mm per parte, poi avviare su ambedue i lati una lavorazione a trecce: 2 rov, 4 dir per treccia (intrecciata ogni 4 ff), 2 rov. Accanto alla treccia, diminuire 1 m per parte. Per fare questo, a sinistra basta lavorare 2 mm assieme. A destra: passare 1 m, lavorare a diritto la successiva, accavallare la maglia passata su quest'ultima. Quando si arriva ad avere 37 mm, metterle in sospenso su una spilla.

Il dietro si lavora come il davanti ma è leggermente più stretto. Si avviano 83 mm e si mettono in sospenso, completato il pezzo, le ultime 25.

Maniche. Avviare 35 mm. Aumentare 1 m per lato ogni 4 ff arrivando ad avere 77 mm. Proseguire diritto fino a un'altezza di 50 cm. Iniziare le diminuzioni per il raglan e interrompere il lavoro quando si hanno 19 mm.

Collo. Raccogliere le maglie in sospenso dei quattro pezzi (su un gioco di ferri o su un ferro circolare, se non si vogliono avere cuciture) e lavorarle per 10 cm.

Cucire tutti i pezzi tra loro ed è fatta.

Carla Muschio
Senza bordi

Testo e immagini di Carla Muschio

Edizioni Lubok
Data di pubblicazione: 12 marzo 2024
www.carlamuschio.com

Download gratuito per uso non commerciale

Pubblicabile su altri siti previa autorizzazione

