

Carla Muschio

Senza scollo



Ho realizzato questo golf con ferri del 4, ma molti lavorano più stretto di me e per lo stesso filato userebbero ferri del 4 ½.

Il modello che ho messo a punto prevede due pezzi simmetrici per il davanti e il dietro e per le due maniche, con uno scalfio a raglan che, una volta concluso, prosegue per 3 centimetri creando il collo.

Tutto il capo è lavorato a coste 2/2.

Ecco i dati del mio lavoro. Per il davanti e il dietro, avviare 78 mm. All'altezza di 37 cm scalfare 3 mm per lato, poi avviare una diminuzione a raglan all'interno di 3 maglie. Lasciare in sospeso le ultime 46 mm, che si trovano a un'altezza della raglan di 18 cm.

Maniche: avviare 34 mm; portarle a 44 aumentando bilateralmente ogni 6 ferri. All'altezza di cm 42 scalfare a raglan fino ad avere 12 mm da tenere in sospeso.

Allineare con la giusta sequenza le maglie tenute in sospeso e lavorarle per 6 ferri a coste 2/2. Chiudere le maglie del collo e cucire tra loro le varie parti.

Forse il collo di questo golf è troppo largo, ma a farlo molto più stretto il corpo del maglione sarebbe stato eccessivamente attillato. Ci vuole misura in tutte le cose e ci vuole abilità per trovarla.



Carla Muschio

Senza scollo

Testo e immagini di Carla Muschio

Edizioni Lubok

Data di pubblicazione: 12 aprile 2025

www.carlamuschio.com

Download gratuito per uso non commerciale

Pubblicabile su altri siti previa autorizzazione

